



Voraussetzung für die Überprüfung sind Verbinder aus Messing und Rotguß mit Zulassung für Trinkwasser (z.B. DVGW, ÖVGW, SVGW) bzw. Heizung

Anbieter / Bezeichnung	Typ	Kommentar
CTX-Verbinder Wieland	Pressverbinder	Kontur TH
CTX-Schiebehülse Wieland	Axialdruckhülsenverbindung	CUPHIN
CTX-Anschlußverschraubung	Klemmringverschraubung	
mit C ² -Logo markierte Fittings	 Pressverbinder	Kontur TH
COMAP SudoPress SKIN Visu-Control	Pressverbinder	Kontur TH
COMAP Turboskin	Klemmringverschraubung	
DIWA - DIWAflex	Pressverbinder	Kontur TH
Herotec	Pressverbinder	Kontur TH
Herz Pipefix	Pressverbinder	Kontur TH
IPA	Pressverbinder	Kontur TH
IVAR Metallfitting	Pressverbinder	Kontur B
SANHA 3fit Press Metallfitting	Pressverbinder	Kontur TH
Simplex A3	Verschraubung Typ A3	
Tubipex Metallfitting	Pressverbinder	Kontur TH
Zum CTX-Verbinder baugleiche Typen	mit Kennzeichnung "PH"	Kontur TH

Weitere Verbinder auf Anfrage.

Bei Verwendung der freigegebenen Pressfittings gelten die Montageanleitungen der entsprechenden Anbieter (z.B. COMAP, SANHA, Herotec) für das Aufschieben und Verpressen mit den jeweiligen Systemwerkzeugen.

Das Rohrtrennen und Kalibration erfolgt mit den CTX-Systemwerkzeugen

